

OTTOCOLL[®] Rapid

Scheda tecnica

Proprietà

- Adesivo stabile a base poliuretanic
- Utilizzabile pressocchè in modo universale
- Non corrosivo
- Privo di solventi
- Reticolazione estremamente rapida ed elevatissima forza adesiva
- Inodore

Campi applicativi:

- Per le costruzioni, le ristrutturazioni, i montaggi
- Per incollare, montare, riparare materiali quali
 - Legno e manufatti lignei
 - Metalli (alluminio, acciaio, rame ecc.)
 - Pietra, pietra naturale, ceramica, tegole
 - Materie plastiche (PVC rigido, vetroresina ecc.)
 - Materiali isolanti (polistirolo, poliuretano ecc.)
 - Pannelli con resistenza al fuoco (cartongesso o similari)

Indicazioni particolari:

Non è indicato per l'incollaggio di giunti di raccordo di testata tra pannelli in cartongesso

Descrizione:

OTTOCOLL[®] Rapid è un adesivo stabile, dalla reticolazione estremamente rapida a base poliuretanic.

Dati tecnici

Base:	poliuretanic
Reticolazione:	Per reazione con l'umidità
Viscosità:	Stabile, pastoso
Peso specifico :	ca. 1,48 g/cm ³
Umidità consigliata del legno:	ca. 8-16%
Forza di pressione:	Max. 8kg/cm ²
Tempo di pressione (a +23°C):	15-30 minuti, a seconda dei casi applicativi
Resistenza termica:	-30°C fino a +80°C, per brevi intervalli +100°C
Temperatura d'impiego:	Non inferiore a +5°C
Tempo aperto:	Ca. 4 minuti
Stoccaggio:	Meglio non oltre +30°C, proteggere dall'umidità
Stabilità allo stoccaggio:	9 mesi dalla produzione a +15°C fino a +20°C

Questi dati non sono adatti per emettere specifiche; per l'emissione di specifiche suggeriamo di interpellare OTTO-CHEMIE.

Pretrattamento

Compatibilità: vernici, smalti, materie plastiche e altri materiali superficiali devono essere compatibili con l'adesivo.

Metalli e materie plastiche: rendere ruvide le superfici lisce e spolverarle.

Pulizia: le superfici da incollare devono essere pulite, sgrassate e stabili. Le superfici da incollare possono essere inumidite, ma non bagnate. Impurità quali distaccanti, conservanti, grassi, oli, acqua, residui di adesivi/sigillanti che possono compromettere l'adesione devono essere rimossi.

Consiglio di lavorazione

Distribuire **Ottocoll® Rapid** in modo puntiforme o a cordoni. Eventualmente distribuire il prodotto sulle superfici con una spatola. Nel caso di materiali impermeabili all'umidità o per accelerare la reticolazione su può nebulizzare un po' d'acqua su **Ottocoll® Rapid**, in modo che la superficie sia leggermente umida. Unire i pezzi finché **Ottocoll® Rapid** è ancora umido (entro 4 minuti). Fissare i materiali da incollare fino alla reticolazione dell'adesivo. Asportare subito i residui di adesivo. A causa dei molteplici influssi durante la lavorazione e l'impiego, l'utilizzatore dovrebbe effettuare prove preventive in proprio. La data di effettivo utilizzo è stampata e si desume dall'imballo

Imballo

Imballo
cartuccia 310 ml

Unità per cartone
20 pezzi

Unità per paletta
1200 pezzi

Colore

beige

Consigli di sicurezza

V. scheda di sicurezza europea

Smaltimento

Ottocoll® Rapid non reticolato è un rifiuto speciale. Il materiale reticolato può essere smaltito come rifiuto domestico, se autorizzato dalle Autorità locali. Chiave di Smaltimento EAK: non reticolato: 080 409, materiale reticolato: 200 139, cartucce svuotate: 150 102

Garanzia

Tutti i dati contenuti in questo bollettino tecnico si basano sullo stato attuale delle conoscenze tecniche ed esperienze. Non sollevano l'utilizzatore dall'effettuare prove preventive per proprio conto per verificare l'idoneità dell'impiego e della lavorazione. Una assicurazione a norma di legge per certe caratteristiche o per l'idoneità nell'uso concreto non può derivare dai dati qui forniti. L'unica garanzia è rappresentata dal fatto che il prodotto è conforme alle specifiche di vendita della OTTO-CHEMIE. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto in relazione al progresso e degli sviluppi della tecnica. Naturalmente OTTO-CHEMIE effettua su richiesta prove specifiche e propone raccomandazioni scritte per impieghi particolari. Qualora l'impiego per il quale i nostri prodotti sono acquistati debba sottostare ad approvazioni delle Autorità competenti, è l'utilizzatore che deve richiedere l'approvazione. Nell'eventualità di danni a causa di difettosità del nostro prodotto, OTTO-CHEMIE lo sostituirà in quantità opportuna; questa è la nostra sola garanzia, OTTO-CHEMIE non garantisce di sostenere eventuali ulteriori costi. I nostri suggerimenti non sollevano l'utilizzatore dalla responsabilità di osservare/chiarire, in proprio, possibili diritti protettivi di terzi. Valgono come garanzia le nostre condizioni generali di fornitura. Qualora non ne disponiate, se vorrete, ne invieremo una copia.

Scheda tecnica **OTTOCOLL® Rapid**

Pagina 2 di 2

Index: 15.04.2004

Hermann Otto GmbH · Krankenhausstraße 14 · D-83413 Fridolfing

Tel.: +49-86 84-9 08-0 · Fax: +49-86 84-9 08-539

E-Mail: info@otto-chemie.de · Internet: www.otto-chemie.de

In Italia:

Tel.: +39-329-2126094 / +39-02-48514595 · Fax: +39-02-48519562

E-Mail: otto-chemie@8-chemie.com · Internet: www.8-chemie.com



Dichtstoffe · Klebstoffe

