

Doppia finestra in legno ed alluminio ed[it]ion 4

- [] profondità del profilo di 93 mm
- [] isolamento termico U_w fino a 0,70 W/m^2K (con un opportuno vetraggio)
- [] isolamento acustico fino a 43 dB
- [] sistema oscurante e di protezione dagli sguardi indiscreti integrato tra i vetri e quindi protetto
- [] ferramenta perfettamente nascosta
- [] elementi di chiusura di design
- [] termoschiuma CO_2 ad elevato isolamento
- [] disponibile in due design di battente (Premium o Softline design)
- [] a scelta, sistema di evacuazione dell'acqua nascosto o a vista
- [] 3 guarnizioni



Prodotto sostenuto dal programma „Haus der Zukunft“, La casa del futuro, un'iniziativa del Ministero austriaco per i trasporti, l'innovazione e la tecnologia.

**La varietà dei colori
Internorm!
pagina 25**

**prodotto idoneo per case a
basso consumo energetico
e passive**

Per ragioni di natura fisica, in determinate condizioni climatiche possono formarsi della rugiada o degli appannamenti nell'intercapedine che alloggia il sistema oscurante opzionale.



La più versatile

Tutto in uno: isolamento termico, acustico, sistema di oscuramento e di protezione dagli sguardi indiscreti. Non richiede particolari accorgimenti costruttivi o sforzi aggiuntivi per il montaggio dei sistemi di oscuramento.



Una grande tenuta

Tre livelli di guarnizione perimetrale continua garantiscono una elevata impermeabilità.



Perfetto oscuramento

La doppia plissè (duette) rivestita in alluminio consente un isolamento termico aggiuntivo ed un oscuramento eccellente (simile a quello degli avvolgibili).