

Finestra in PVC pa[ss]ion



- [] profondità del profilo di 68 mm
- [] isolamento termico U_w fino a 0,87 W/m²K (con un opportuno vetraggio)
- [] isolamento acustico fino a 45 dB
- [] guarnizioni nere di serie, su richiesta guarnizioni colore grigio chiaro
- [] su richiesta, ferramenta perfettamente nascosta
- [] elementi di chiusura di design
- [] Fix-O-Round-Technology
- [] disponibile in due design di battente (Classic o Softline design)
- [] sistema di evacuazione dell'acqua a vista
- [] anche con classe di resistenza certificata 2
- [] sicurezza di base di serie
- [] sistema a 5 camere
- [] tre guarnizioni
- [] a partire da determinate dimensioni della finestra, gli scontri di chiusura sono avvitati nel rinforzo in acciaio.

[La varietà dei colori
Internorm!
pagina 25]

[prodotto idoneo per
case a basso consumo
energetico]



Versione Prestige

Oltre alle versioni „Exclusiv“ e „Decor“, PASSION è disponibile anche come combinazione di Exclusiv e Decor e quindi con un guscio di alluminio all'esterno e con una pellicola imitazione legno all'interno.



Fix-O-Round-Technology

Più stabilità, un migliore isolamento termico ed acustico, maggiore protezione antisasso e massima sicurezza a livello di funzionalità, durante l'intera vita del prodotto.



Sistema a 5 camere

La presenza di cinque camere assicura un eccellente isolamento termico.

Doppia finestra in PVC/alluminio di[me]n[si]on 4