

IL CAVIDOTTO POLIECO



**IL CAVIDOTTO POLIECO
A DOPPIO STRATO
CORRUGATO ESTERNO
LISCIO INTERNO PE-HD**



**POLIECO-KABELSCHUTZROHRE
FLEXIBEL DOPPELWANDIG
AUSSEN STRUKTURIERT
INNEN GLATT PE-HD**



**PROTECTION DE CÂBLES
POLIECO FLEXIBLE,
DOUBLE PAROI,
ONDULÉ À L'EXTÉRIEUR,
LISSE À L'INTÉRIEUR PE-HD**



MARCHIO IMQ

Il cavidotto POLIECO a doppio strato è una tubazione in **polietilene ad alta densità** destinata alla protezione dei cavi nelle installazioni elettriche e telefoniche interrate. È costituito da due elementi tubolari coestrusi, quello esterno corrugato per conferire una maggior resistenza allo schiacciamento, un'estrema leggerezza e flessibilità e quello interno liscio per facilitare l'introduzione e lo scorrimento dei cavi. Non esiste la possibilità che i due strati si separino grazie al procedimento di coestruzione impiegato.

MARKE IMQ (Zulassung Eidgenössisches Starkstrominspektorat)

Das **POLIECO**-Kabelschutzrohr aus HDPE ist doppelwandig, koextrudiert für unterirdische elektr.-und tel. Leitungen. Ausen strukturiert um den Stauchungswiderstand zu erhöhen, das Gewicht zu reduzieren und die Flexibilität zu gewähren; innen glatt um das perfekte Gleiten der Kabel zu ermöglichen. Beide Schichten können sich Dank der Koextrudierung nicht lösen.

MARQUE IMQ (autorisation de l'inspection fédérale des installations à courant fort)

Le tuyau protection de câbles **POLIECO** double paroi en HPDE, destiné aux installations électriques et téléphoniques enterrées. Ondulé à l'extérieur pour donner une résistance supérieure à l'écrasement, une extrême légèreté; lisse à l'intérieur pour faciliter l'introduction et le glissement des câbles. La coextrusion empêche la séparation des deux parois.

DIAM. ESTERNO mm DIAM. EXTÉRIEUR mm AUSSENDURCHMESSER mm	DIAM. INTERNO mm DIAM. INTÉRIEUR mm INNENDURCHMESSER mm	ROTOli metri ROULEAUX mètre ROLLEN meter
40	32	50
50	41	50
63	51	50
75	62	50
90	75	50
110	92	50
125	100	50
140	121	50
160	140	50
200	180	25



**IL TUBO PER DRENAGGIO
POLIDREN A DOPPIO STRATO
CORRUGATO ESTERNO
LISCIO INTERNO PE-HD**



**POLIDREN-SICKERROHR
FLEXIBEL DOPPELWANDIG
AUSSEN STRUKTURIERT
INNEN GLATT PE-HD**



**LE TUYAU DE DRAINAGE
POLIDREN FLEXIBLE, DOUBLE PAROI,
ONDULÉ À L'EXTÉRIEUR,
LISSE À L'INTÉRIEUR PE-HD**

Il tubo per drenaggio POLIDREN è prodotto in **polietilene ad alta densità** ed è indicato per il drenaggio dei terreni agricoli e per uso civile.

Das Sickerrohr POLIDREN wird aus HDPE hergestellt und eignet sich für den Landwirtschaft - und Zivilbau.

Le tuyau de drainage POLIDREN est fabriqué en HDPE et indiqué pour le drainage des terrains agricoles et civils.

DIAM. ESTERNO/INTERNO (mm) DIAMÈTRE EXT./INT. (mm) AUSSEN-/INNENDURCHMESSER (mm)	63/51	90/75	110/92	125/106	140/121	160/140	200/180
N° FORI SULLA CIRCONFERENZA NO. DE TROUX SUR LA CIRCONFÉRENCE LOCHANZAHL AUF UMFANG	3	6	3	3	3	3	4
N° FORI AL METRO NO. DE TROUX PAR MÈTRE LOCHANZAHL JE METER	303	606	243	243	243	243	240
SUPERFICIE DI CAPTAZIONE cm²/metro SURFACE DE CAPTAGE cm²/mètre AUFFANGSOBERFLÄCHE cm²/Meter	31,8	31,8	31,8	47,4	50,7	50,7	50,7
RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO RÉSISTANCE À L'ÉCRASEMENT STAUCHUNGSWIDERSTAND	300 N						
LUNGHEZZA ROTOLI LONGUEUR DES ROULEAUX ROLLENLÄNGE	Dal Ø 63 mm al Ø 160 mm - 50 metri / Ø 200 mm - 25 metri Du Ø 63 mm au Ø 160 mm - 50 ml / Ø 200 mm - 25 ml Von Ø 63 mm bis Ø 160 mm - 50 ml / Ø 200 mm - 25 ml						



INDUSTRIE POLIECO M.P.B. s.r.l. - 25046 CAZZAGO S. MARTINO (BS) Italy

Via E. Mattei, 49 - Tel. + 39 030 7758911 - Fax +39 030 7750845 - e-mail: info@polieco.com - www.polieco.com