



finestre per vivere meglio

Serie OMEGA: più performance con il profilo multicamere

Omega è il top di gamma Omicron, caratterizzato da **profili di notevole spessore** (telaio 70 mm e spessore del battente 76,8 mm), adatti all'installazione di vetri infortunistici e antivandalismo.

Lo spessore ampio, contemporaneamente, crea all'interno dell'ambiente un clima ottimale: fresco d'estate e caldo d'inverno grazie anche all'utilizzo di **vetro camera basso emissiva** che nella serie **Omega** è resa disponibile di serie.

Le performance di **Omega** sono esaltate dalla novità recentemente introdotta: la **postestrusione della guarnizione** che, grazie al processo di lavorazione, **aderisce perfettamente al profilo** e per sua caratteristica, **non si accorcia nel tempo** ed è elastica nella dilatazione del serramento. Le consigenze positive sono molteplici: durabilità di tutto il sistema finestra, maggior isolamento acustico e abbattimento della dispersione termica.

Per garantire una migliore fonoassorbenza, inoltre, Omicron ha scelto di applicare di serie ad ogni serramento 3 guarnizioni di battuta - una in più rispetto alla media - in EPDM, materiale termoplastico elastometrico.

Due guarnizioni sono poste sull'anta ed 1 sul telaio.

La qualità della serie **Omega** è garantita anche dalle altre dotazioni di serie che accompagnano il prodotto: serramento a 5 camere, vetrocamera BE da 4/15/5 mm, sistema di sicurezza antieffrazione di Livello 1 nell'anta e ribalta; rinforzi interni ai profili in acciaio plurinervato.

In tema di sicurezza, una caratteristica di **Omega** è quella di dotare il battente per porta finestra di profili maggiorati per consentire l'inserimento di serratura di sicurezza e maniglie passanti.

La ferramenta utilizzata in **Omega**, come nelle altre serie Omicron, è firmata Maico ed ha cerniera frizionata che garantisce stabilità della finestra una volta che questa viene aperta.

La sicurezza nell'utilizzo della finestra è garantita anche dalla presenza nella seconda anta di un'asta a leva che, allo stesso modo, consente semplicità e velocità di apertura.



Mod. Omega

L'estetica in Omega

Sono molte le soluzioni che fanno di **Omega** un serramento dove anche l'estetica è curata, al pari della funzionalità:

La serie **Omega** è disponibile in molti colori: tonalità di serie come il bianco (ottenuto in pasta), il ciliegio, il noce, il mogano e il douglas e l'avorio e in 19 pellicolati speciali.

Le coperture delle cerniere possono essere bianche, oro, argento o marroni, mentre la maniglieria è proposta nelle colorazioni oro, argento e bianco.

Il nodo centrale della serie **Omega** è previsto nella versione simmetrica standard e simmetrica stretta per offrire maggiori possibilità di scelta.

Un plus estetico, inoltre, è il colore della canalina per armonizzare le tonalità del serramento: bronzo per i pellicolati, bianco per i modelli bianchi e alluminio per i grigi.

Le caratteristiche di Omega in sintesi

- 5 camere
- vetrocamera BE 4/15/5 basso emissiva di serie
- 3 guarnizioni (2 su anta, 1 su telaio) postestruse: perfetta aderenza al profilo, indeformabilità
- anta e ribalta con sistema antieffrazione di Livello 1 di serie
- asta a leva su seconda anta: sicurezza, velocità e semplicità di utilizzo
- ferramenta Maico con cerniera frizione
- nodo centrale in versione simmetrica standard e asimmetrico
- bianco in pasta di serie, il ciliegio, noce, mogano, douglas e avorio; 19 pellicolati speciali
- canalina colorata
- guarnizioni grigie o nere
- maniglieria oro, argento o bianca

Press Office Omicron

Calt Relazioni Pubbliche

23, Via San Francesco 33100 Udine

Tel +39 0432 229127 Fax +39 0432 228672

e-mail calt@caltpr.it