



SOLUZIONI PER IL SERRAMENTISTA

TOPIX 330A



Viti con testa ridotta e punta autoperforante per il fissaggio dei listelli fermavetro su serramenti ed infissi. Le nervature sulla punta consentono di effettuare una perfetta fessatura delle fibre superficiali del legno, evitando di creare antiestetiche fessurazioni o crepature. Il corpo Ø 3,5 mm garantisce una perfetta resistenza anche nelle restrittive prove per la certificazione antieffrazione dei serramenti. La testa ridotta con le "alette" autosvasanti consente una facile penetrazione ed evita fessurazioni dei listelli. Ovviamente nel caso si renda necessaria la sostituzione del vetro o del pannello centrale la vite HECO TOPIX, a differenza dei normali chiodi, può essere facilmente rimossa in maniera non distruttiva. I vantaggi sono subito evidenti

- Si avvita senza preforo anche nelle condizioni più estreme.
- Nessuna spaccatura delle fibre



legnose durante l'avvitamento.


- A parità di coppia, il tempo di innesto si riduce di oltre il 30%.
- Facilità di penetrazione ed incremento della coppia di allentamento.
- La testa della vite si incunea agevolmente nel legno evitando tensioni ed antiestetiche fessurazioni o screpolature
- Elevata resistenza all'estrazione



Innovazione tecnica



- Sistema autoperforante
- Nessuna spaccatura delle fibre superficiali del legno
 - Facilità di penetrazione



- Filetto distanziato
- Velocità di inserimento
 - Alta tenuta
 - Miglior raffreddamento

Gamma disponibile

Ø vite	Inserto	Finitura	Lunghezze [mm]			
			30	35	40	50
[mm]						
3,5	T10	Zincata Bianca	•	•	•	•
		Zincata Gialla	•	•	•	•
		Bronzata	•	•	•	•



Sistema certificato

Le omologazioni specifiche sul prodotto, rilasciate dal Deutsches Institut für Bautechnik Z-9.1-453 e Z-9.1-471, assicurano prestazioni in linea con le più rigide normative tedesche.

