



Eco StreetLine | Modulo

Moduli a LED

Soluzioni Hella per il settore Non Automotive

Flessibile e innovativo, perchè modulare.

Descrizione prodotto e dati tecnici



Modulo a LED della famiglia Eco StreetLine per montaggio su lampioni Square, Case e Park. Grazie all'elettronica integrata, adatto anche ad essere utilizzato singolarmente in altre applicazioni. Su richiesta, disponibile con set di montaggio (morsetto, connettore e fascio cavi). Design duraturo con tecnologia garantita.

I VANTAGGI DEL MODULIA LED:

- **Uso di materiali e componenti elettronici collaudati nel tempo**
- **Tecnologia garantita**
- **5 anni di garanzia sul modulo a LED**
- **Vita utile media > 12 anni (50.000 ore)**
- **Ricambi disponibili per almeno 20 anni**
- **Sistema di gestione intelligente del calore**
- **Variante modulare con diversi sistemi ottici a proiezione**
- **Codifica meccanica del modulo prestabilita in funzione della distribuzione della luce desiderata**



Distribuzione della luce



DATI TECNICI

Tipo di lampada:	1 modulo con 8 LED
Alimentatore:	elettronico, integrato nel modulo per due livelli di funzionamento (100 % / 50 % di attenuazione)
Comando:	
Collegamento alla rete:	100 V – 240 V / 50 – 60 Hz
Classe di protezione:	SK II
Potenza del sistema:	circa 7 W (Modulo 400) 10 W (Modulo 600) 13 W (Modulo 800) 17 W (Modulo 1.200)
Fattore di potenza:	≥ 0,95
Protezione da sovratensioni:	6 kV
Protezione da sovracorrenti:	2,5 kA
Collegamento elettrico:	Connettore speciale a 3 poli (L1, L2, N) sul retro del corpo Disponibile con connettore di diverse lunghezze
Cavo:	

ALTRI DATI

Dimensioni (Lu x La x A):	460 x 85 x 100 mm
Peso:	980 g
Materiali:	Corpo in polipropilene e trasparente in PMMA



TECNOLOGIA DI ILLUMINAZIONE

Flusso luminoso del sistema:	440 lm (Modulo 400) 620 lm (Modulo 600) 800 lm (Modulo 800) 1.250 lm (Modulo 1.200)
Diminuzione del flusso luminoso:	< 30 % dopo 50.000 ore di funzionamento
Temperatura di colore:	a scelta 5300 K o 4300 K
Indice di resa del colore:	> 70
Ottica:	Lenti applicate davanti ai LED in PMMA, trasparente semiopacizzato in PMMA



Certificazione:



Modulo di tipo Q
Orientamento delle lenti
trasversale rispetto al
modulo



Modulo di tipo L
Orientamento delle lenti
longitudinale rispetto al
modulo



(Indicazioni in Lux)

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

Soluzioni Hella per il settore Non Automotive



Illuminazione stradale a LED



Illuminazione aeroportuale a LED



Sensori e Attuatori



Contapersone



Illuminazione per interni



Eco StreetLine | Modulo

Hella S.p.A.

Non Automotive

Via B. Buozzi, 5

20090 – Caleppio di Settala

Tel.: +39-02.98.835.1

Fax. +39-02.98.835.836

E-mail: italystreetline@hella.com

Internet: www.hella.it/ecostreetline