

VOCI DI CAPITOLATO

SISTEMA MICRO-TOPPING IDEAL WORK

DESCRIZIONE

Sistema bi-componente polimerico cementizio adatto per rasature decorative (spessore 2-3 mm) per interni ed esterni, a pavimento o a parete. Ideal Work Micro-topping è ideale per rinnovare pavimentazioni in calcestruzzo usurato e trasformarle in superfici decorative dall'alto impatto estetico. Trattamento protettivo con resina tipo Ideal Sealer, Ideal PU73 o Ideal PU78. Eventuale applicazione di cera acrilica Ideal Cera.

METODOLOGIA DI APPLICAZIONE

- Adeguata preparazione della superficie mediante levigatura. E' indispensabile consultare la scheda tecnica.
- Opzionale: stesura di BARRIERA-CEM – Primer tri-componente - Barriera Vapore (necessaria su supporti umidi o diversi da calcestruzzo).
- Applicazione della prima mano di Micro-topping Base Coat
- A superficie asciutta, carteggiare e aspirare
- Applicazione della seconda mano di Micro-topping Base Coat.
- A superficie asciutta, carteggiare e aspirare.
- Applicazione della prima mano di Micro-topping Finish Coat
- A superficie asciutta, carteggiare e aspirare
- Opzionale: applicazione di successive mani di Micro-topping Finish Coat, fino ad ottenere la finitura desiderata
- A superficie asciutta, carteggiare, aspirare e lavare la superficie

TRATTAMENTO PROTETTIVO

La scelta del protettivo è molto importante e dipende dal traffico e dall'uso che il pavimento deve sostenere. Nei casi di uso standard si consiglia l'applicazione di una resina protettiva tipo Ideal Sealer, Ideal PU73 o Ideal PU78. Consultare le schede tecniche o il personale tecnico Ideal Work per maggiori informazioni.

COLORAZIONE

Ideal Work Micro-topping può essere colorato in pasta mediante Color Pack-C. In alternativa possono essere usati acidi Ideal Stains. Consultare le schede tecniche per maggiori informazioni.

CAMPIONATURA

E' consigliata la realizzazione di una campionatura Ideal Work Micro-topping per far valutare alla D.L. se l'effetto estetico e le caratteristiche del prodotto sono corrispondenti alle aspettative. Quando la campionatura è stata approvata si potrà procedere alla realizzazione della pavimentazione completa.

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 4535
Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it
Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 45.900,00 i.v.



superfici innovative

MANUTENZIONE ORDINARIA

Si consiglia di lavare i pavimenti in Micro-topping con acqua e un normale detergente (non acido). Eliminare repentinamente le macchie d'olio con acqua e sapone. E' consigliata l'applicazione di cera protettiva tipo Ideal Cera.

IMPORTANTE

Consultare la scheda tecnica prima dell'uso. Prodotto destinato all'uso professionale. Per una perfetta maturazione e per raggiungere la massima resistenza, il trattamento richiede circa 10-15 gg. Per una buona riuscita del pavimento, si raccomanda di utilizzare solo prodotti e posatori qualificati IDEAL WORK. In cantiere è necessaria la presenza di acqua pulita e energia elettrica.

Ideal WORK S.r.l.

Via Kennedy, 52 31030 Vallà di Riese Pio X (TV) Italia Tel. (+39) 0423 4535

Fax. (+39) 0423 748429 www.idealwork.it www.giunto.it info@idealwork.it

Codice Fiscale Partita IVA e Reg. Imp. 03293380261 Cap. Soc. € 45.900,00 i.v.