

O.R.A.

O.R.A. antipioggia

Impermeabilizzante antipioggia

Rivestimento trasparente adatto alle impermeabilizzazioni di superfici già pavimentate, idoneo all'eliminazione di infiltrazioni d'acqua, acidi, oli, vapori, grassi e muffe tra mattoni, piastrelle ecc. È adatto a tutte le aree esposte all'azione degli agenti atmosferici (terrazzi, betonelle, parti calpestabili). Può essere applicato sia in inverno che in estate. Il prodotto si livella in modo uniforme.

VANTAGGI

- Fai da te
- Veloce asciugatura
- Facile applicazione
- Resistente agli agenti atmosferici

CAMPI D'IMPIEGO

- Protezione oleo-idrorepellente.
- Protezione alle infiltrazioni su superfici già pavimentate.
- Trattamento antiolio dei piani di cottura nelle cucine.
- Applicato nella parte di intonaco che sta a contatto con la pavimentazione autobloccante ostacola la risalita di acqua.
- Blocca le infiltrazioni, la muffa e la formazione di polvere.
- Arresta la penetrazione di grasso, acidi e sali.
- Facilita la pulizia della superficie trattata.

RESA

lt/m² 0,300.

CONFEZIONE

Latta metallica da lt 5 e lt 25.

STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato in ambienti ombreggiati. Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

O.R.A. antimacchia

Rivestimento antimacchia

Rivestimento impregnante adatto a proteggere superfici quali marmo, pietre, mattoni, graniti, pavè, betonelle, etc. Idoneo al trattamento delle superfici contro l'inquinamento. Ideale per garage e superfici da proteggere da oli e grassi. Idoneo a consolidare e incapsulare superfici soggette a spolvero.

VANTAGGI

- Fai da te
- Veloce asciugatura
- Facile applicazione
- Resistente agli agenti atmosferici

CAMPI D'IMPIEGO

- Antimacchia di marmo, pietre, mattoni, graniti, pavè, betonelle
- Trattamento antinquinamento contro la dispersione dell'olio
- Specifico contro gli effetti devastanti dello smog
- Protettivo rinforzante
- Blocca le infiltrazioni la formazione di polvere
- Facilità la pulizia della superficie trattata

RESA

Mattoni: da lt/m² 0,1 a lt/m² 0,2.

Pietra: da lt/m² 0,2 a lt/m² 0,4.

Intonaco: da lt/m² 0,3 a lt/m² 0,5.

CONFEZIONE

Latta metallica da lt 5 e lt 25.

STOCCAGGIO

Il prodotto va conservato in ambienti ombreggiati. Tempo di immagazzinamento 12 mesi.

Dati Fisici/Tecnici

Aspetto	Liquido trasparente
Odore	Solvente
Resistenza ai raggi UV	1000 ore senza evidenti variazioni
Resistenza al weathering test	2000 ore senza evidenti variazioni
Essiccazione al tatto	1 ora
Dopo contatto diretto con HCl al 15% per 12 ore	Inalterato
Adesione su piastrelle	>4Mpa
Infiammabilità	Inflammabile
Dopo contatto con HCl al 30% per 12 ore	Inalterato

Impermeabilizzanti e rivestimenti speciali