



Universal design Spot S100

Hella Industries

CONCEPT i LINE

LED Light



Anello interno
Scala: 1 : 2



Anello esterno
Scala: 1 : 1

FARETTI CON FUNZIONE «AMBIENT» PER L'ILLUMINAZIONE D'ATMOSFERA DELL'AMBIENTE

Faretti LED altamente efficienti per illuminare, ad esempio, entrate e corridoi. L'intensità luminosa è identica a quella di una lampada alogena da 35 Watt. La luce è di colore bianco caldo. Le molle e la profondità ridotta ne facilitano l'incasso. L'alloggiamento, resistente, è in alluminio.



Dati tecnici

MISURE

- Diametro: 115 mm
- Diametro apertura installazione a incasso: 100 mm
- Profondità complessiva: 54 mm

COLORI DELL'ALLOGGIAMENTO



COLORI DELL'ILLUMINAZIONE «AMBIENT» D'ATMOSFERA



ANGOLO DI INCLINAZIONE DEL FASCIO

- 40 °
- 60 °

VANTAGGI Concept i Line:

- Luce d'atmosfera e luce classica in un solo faretto.
- Colori luminescenti garantiti dalla pregiata tecnologia LED.
- Indice di resa cromatica > 85.
- A scelta distribuzione della luce di 40 o 60 gradi.
- Speciale tecnologia del riflettore Hella per un'illuminazione ottimale.
- Conversione altamente tecnologica per il controllo di due linee di corrente separate (illuminazione «Ambient» d'atmosfera e illuminazione dell'ambiente dimmabili tramite interfaccia da 1–10 V).
- Eccellente gestione termica. Nessun sovrariscaldamento e scarso calore irradiato.
- Durata media di 50.000 ore.
- A risparmio energetico. Consumo di corrente di 8 W (LED) rispetto ai 30–35 W dell'illuminazione alogena.
- Ridotta profondità di montaggio.
- Componenti estremamente resistenti alla rottura.
- Morsetti di collegamento integrati.

LIGHT

LED

Mezzo illuminante: LED.

Eccellente riproduzione del colore, CRI >85, flusso luminoso 350 lm*

* Misura SGS

POWER

8
W

Consumo di corrente ridotto: 8 W,
corrente costante 700 mA.

HOUR

50.000

Ogni giorno in azione per un lungo periodo. L'accensione e lo spegnimento costanti - resi più frequenti, ad esempio, da un segnalatore di movimento - non influiscono sulla durata della luce.

TEMP

2900 K

Temperatura di colore 2.900 K.

IP

23

Classe di protezione.

Queste luci non sono adatte agli ambienti umidi.

INSTALL

Ø 100 mm
50 mm

Diametro di incasso 100 mm,
profondità ridotta.

Funzione «Ambient»

EFFETTO

Con la funzione Ambient dei faretti Universal Design è possibile creare un'illuminazione ambiente tenue, ad esempio color ambra. Spot disponibili con funzione Ambient interna o esterna. La funzione luminosa richiede corrente costante da 50 mA.



Esempio: luce con funzione Ambient esterna color ambra, blu e bianco.

ALIMENTAZIONE


Per alimentare una linea di luci Concept i Line è sufficiente qualsiasi driver LED di alta qualità con una fonte di corrente costante da 700 mA.

Informazioni sulle fonti di corrente Concept i Line Hella sono disponibili in un dépliant separato oppure online all'indirizzo www.hella.com/conceptiline



CONCEPT i LINE

INTENSITÀ DELL'ILLUMINAZIONE → Scaricate i file Dialux dalla nostra pagina internet!



ILLUMINAZIONE ECONOMICA E DI LUNGA DURATA

I LED sono molto più resistenti delle lampadine tradizionali. Rispetto alle lampade alogene e ad incandescenza tradizionali le fonti luminose a tecnologia LED consumano solo una frazione dell'energia. In più generano pochissimo calore irradiato, non si riscaldano e contengono componenti estremamente resistenti alla rottura. Dato che funzionano con una tensione estremamente bassa, normalmente le luci LED richiedono un trasformatore.

GARANZIA DI QUALITÀ HELLA

Le luci LED Concept i Line sono efficienti dal punto di vista energetico e innovative. Le luci vengono sviluppate e prodotte in Finlandia sulla base dell'esperienza pluriennale di Hella in materia di tecnologia LED. Inoltre Hella è un noto pioniere dello sviluppo delle luci per autoveicoli.

www.hella.com/conceptiline

Fonte di luce

BIANCO

Codice art.	Nome	Col. corpo	Fascio lum.	Anello Ambient	Tonalità Ambient
2JA 345 040-011	Spotlight S100	Bianco	60	Interno	Ambra
2JA 345 040-061	Spotlight S100	Bianco	40	Interno	Ambra
2JA 345 040-111	Spotlight S100	Bianco	60	Esterno	Ambra
2JA 345 040-151	Spotlight S100	Bianco	40	Esterno	Ambra
2JA 345 040-021	Spotlight S100	Bianco	60	Interno	Bianco
2JA 345 040-071	Spotlight S100	Bianco	40	Interno	Bianco
2JA 345 040-121	Spotlight S100	Bianco	60	Esterno	Bianco
2JA 345 040-161	Spotlight S100	Bianco	40	Esterno	Bianco
2JA 345 040-031	Spotlight S100	Bianco	60	Interno	Blu
2JA 345 040-081	Spotlight S100	Bianco	40	Interno	Blu
2JA 345 040-131	Spotlight S100	Bianco	60	Esterno	Blu
2JA 345 040-171	Spotlight S100	Bianco	40	Esterno	Blu
2JA 345 040-001	Spotlight S100	Bianco	60	–	Nessuna
2JA 345 040-051	Spotlight S100	Bianco	40	–	Nessuna

GRIGIO SCURO


Codice art.	Nome	Col. corpo	Fascio lum.	Anello Ambient	Tonalità Ambient
2JA 345 040-211	Spotlight S100	Grigio scuro	60	Interno	Ambra
2JA 345 040-261	Spotlight S100	Grigio scuro	40	Interno	Ambra
2JA 345 040-311	Spotlight S100	Grigio scuro	60	Esterno	Ambra
2JA 345 040-351	Spotlight S100	Grigio scuro	40	Esterno	Ambra
2JA 345 040-221	Spotlight S100	Grigio scuro	60	Interno	Bianco
2JA 345 040-271	Spotlight S100	Grigio scuro	40	Interno	Bianco
2JA 345 040-321	Spotlight S100	Grigio scuro	60	Esterno	Bianco
2JA 345 040-361	Spotlight S100	Grigio scuro	40	Esterno	Bianco
2JA 345 040-231	Spotlight S100	Grigio scuro	60	Interno	Blu
2JA 345 040-281	Spotlight S100	Grigio scuro	40	Interno	Blu
2JA 345 040-331	Spotlight S100	Grigio scuro	60	Esterno	Blu
2JA 345 040-371	Spotlight S100	Grigio scuro	40	Esterno	Blu
2JA 345 040-201	Spotlight S100	Grigio scuro	60	–	Nessuna
2JA 345 040-251	Spotlight S100	Grigio scuro	40	–	Nessuna

GRIGIO CHIARO


Codice art.	Nome	Col. corpo	Fascio lum.	Anello Ambient	Tonalità Ambient
2JA 345 040-411	Spotlight S100	Grigio chiaro	60	Interno	Ambra
2JA 345 040-461	Spotlight S100	Grigio chiaro	40	Interno	Ambra
2JA 345 040-511	Spotlight S100	Grigio chiaro	60	Esterno	Ambra
2JA 345 040-551	Spotlight S100	Grigio chiaro	40	Esterno	Ambra
2JA 345 040-421	Spotlight S100	Grigio chiaro	60	Interno	Bianco
2JA 345 040-471	Spotlight S100	Grigio chiaro	40	Interno	Bianco
2JA 345 040-521	Spotlight S100	Grigio chiaro	60	Esterno	Bianco
2JA 345 040-561	Spotlight S100	Grigio chiaro	40	Esterno	Bianco
2JA 345 040-431	Spotlight S100	Grigio chiaro	60	Interno	Blu
2JA 345 040-481	Spotlight S100	Grigio chiaro	40	Interno	Blu
2JA 345 040-531	Spotlight S100	Grigio chiaro	60	Esterno	Blu
2JA 345 040-571	Spotlight S100	Grigio chiaro	40	Esterno	Blu
2JA 345 040-401	Spotlight S100	Grigio chiaro	60	–	Nessuna
2JA 345 040-451	Spotlight S100	Grigio chiaro	40	–	Nessuna

COLLEGAMENTI

STRUTTURA CON UNA LUCE



STRUTTURA A PIÙ LUCI



Hella Industries



Illuminazione stradale a LED



Segnalazioni luminose a LED per aeroporti



Sensori e attuatori



People Counter



Illuminazione interna



Illuminazione interna

Hella S.p.A.

Industries

Via B. Buozzi, 5
20090 - Caleppio di Settala (MI)
Tel : 02.98835.1
Fax : 02.98835.835-836
E-mail : infoitalia@hella.com
Internet : www.hella.it

Ufficio di Torino
Viale Gandhi, 23
10051 Avigliana (TO)
Tel : 011-9769602
Fax : 011-9769632