dBred F5-6010

MATERASSINO ELASTICO PREFABBRICATO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

Composizione: gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI)

Colore: nero

Campi di Applicazione: sotto massetto, sotto pavimentazione flottante accoppiato a feltri dBred, protezione membrane

Spessore: mm 5

Confezione:

Dimensioni rotolo	Q.tà cad. rotolo	Rotoli cad. pallet	Q.tà cad. pallet	Peso pallet
cm 125x2400	m^2 30	n° 6	m^2 180	kg 515

Avvertenze Posa in Opera: vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico	Kg/m^3	~550		
Peso unitario	Kg/m^2	~2,75		
Resistenza alla trazione	N/mm^2	~0,30	DIN 53571	Specifica B
Allungamento a rottura	%	~50	DIN 53571	Specifica B
Comprimibilità		CP 2	UNI EN 13163	
Rigidità Dinamica	MN/m^3	81	UNI EN 29052-1	
Rigidità Dinamica accoppiato a feltro "dBred Classic"	MN/m^3	36	UNI EN 29052-1	
Rigidità Dinamica accoppiato a feltro "dBred Expert"	MN/m^3	35	UNI EN 29052-1	
Livello di pressione sonora di calpestio L'nw (test in cantiere)	dB	56	ISO 717-1	Prova 07093C Solaio l.c. 20+4
Livello di pressione sonora di calpestio L'nw (test in cantiere)	dB	56	ISO 717-1	Prova 08115C Solaio l.c. 16+4
Temperatura di utilizzo	°C	Da -40 a +115		
Resistenza al fuoco		Classe B2	DIN 4102	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

EDILTECO S.p.A.-Via dell'Industria, 710–41038 S.Felice s/Panaro (MO)–Italy ☎ +39 0535 82161–fax +39 0535 82970-info@edilteco.it- www.edilteco.com

dBred F6-6010

MATERASSINO ELASTICO PREFABBRICATO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

Composizione: gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI)

Colore: nero

Campi di Applicazione: sotto massetto,protezione membrane

Spessore: mm 6

Confezione:

Dimensioni rotolo	Q.tà cad. rotolo	Rotoli cad. pallet	Q.tà cad. pallet	Peso pallet
cm 125x2000	m^2 25	n° 6	m^2 150	kg 515

Avvertenze Posa in Opera: vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred

Caratteristiche tecniche:

Peso specifico	Kg/m^3	~550		
Peso unitario	Kg/m^2	~3,30		
Resistenza alla trazione	N/mm^2	~0,35	DIN 53571	Specifica B
Allungamento a rottura	%	50	DIN 53571	Specifica B
Rigidità Dinamica	MN/m^3	62	UNI EN 29052-1	
Rigidità Dinamica accoppiato a feltro "dBred Classic"	MN/m^3	40	UNI EN 29052-1	
Rigidità Dinamica accoppiato a feltro "dBred Expert"	MN/m^3	40	UNI EN 29052-1	
Livello di pressione sonora di calpestio L'nw (test in cantiere)	dB	55	ISO 717-1	Prova 08101C Solaio l.c. 20+4
Livello di pressione sonora di calpestio L'nw (test in cantiere)	dB	60	ISO 717-1	Prova 08068C Solaio l.c. 18+4
Temperatura di utilizzo	°C	Da -40 a +115		
Resistenza al fuoco		Classe B2	DIN 4102	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

EDILTECO S.p.A.-Via dell'Industria, 710–41038 S.Felice s/Panaro (MO)–Italy ☎ +39 0535 82161–fax +39 0535 82970-info@edilteco.it- www.edilteco.com

dBred F8-6010

MATERASSINO ELASTICO PREFABBRICATO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

Composizione:	gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI)				
Colore:	nero				
Campi di Applicazione:	sotto massetto				
Spessore:	mm 8				
Confezione:	**Dimensioni rotolo**	**Q.tà cad. rotolo**	**Rotoli cad. pallet**	**Q.tà cad. pallet**	**Peso pallet**
	cm 125x1800	m^2 22,5	n° 6	m^2 135	kg 614
Avvertenze Posa in Opera:	vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred				
Caratteristiche tecniche:	Peso specifico	Kg/m^3	~550		
	Peso unitario	Kg/m^2	~4,40		
	Resistenza alla trazione	N/mm^2	~0,35	DIN 53571	
	Allungamento a rottura	%	55	DIN 53571	
	Rigidità Dinamica	MN/m^3	63	UNI EN 29052-1	
	Temperatura di utilizzo	°C	Da -40 a +115		
	Resistenza al fuoco		Classe B2	DIN 4102	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

EDILTECO S.p.A.-Via dell'Industria, 710–41038 S.Felice s/Panaro (MO)–Italy ☎ +39 0535 82161–fax +39 0535 82970-info@edilteco.it- www.edilteco.com

dBred F10-6010

MATERASSINO ELASTICO PREFABBRICATO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

Composizione:	gomme selezionate SBR legate con resine poliuretanche (MDI)				
Colore:	nero				
Campi di Applicazione:	sotto massetto				
Spessore:	mm 10				
Confezione:	**Dimensioni rotolo**	**Q.tà cad. rotolo**	**Rotoli cad. pallet**	**Q.tà cad. pallet**	**Peso pallet**
	cm 125x1200	m^2 15	n° 6	m^2 90	kg 515
Avvertenze Posa in Opera:	vedi "Indicazioni di Posa e Punti Critici" e/o consultare Uff.Tecnico dBred				
Caratteristiche tecniche:	Peso specifico	Kg/m^3	~550		
	Peso unitario	Kg/m^2	~5,50		
	Resistenza alla trazione	N/mm^2	~0,35	DIN 53571	
	Allungamento a rottura	%	~55	DIN 53571	Specifica B
	Riduzione di forza	%	~39	DIN 18032	Parte 2
	Rigidità Dinamica	MN/m^3	46	UNI EN 29052-1	
	Temperatura di utilizzo	°C	Da -40 a +115		
	Resistenza al fuoco		Classe B2	DIN 4102	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

EDILTECO S.p.A.-Via dell'Industria, 710–41038 S.Felice s/Panaro (MO)–Italy ☎ +39 0535 82161–fax +39 0535 82970-info@edilteco.it- www.edilteco.com