

ISO - BLACK

(CODICE ARTICOLO sp 4 cm – 0770240)
 (CODICE ARTICOLO sp 5 cm – 0770250)
 (CODICE ARTICOLO sp 6 cm – 0770260)
 (CODICE ARTICOLO sp 8 cm – 0770280)

(CODICE ARTICOLO sp 9 cm – 0770290)
 (CODICE ARTICOLO sp 10 cm – 0770300)
 (CODICE ARTICOLO sp 11 cm – 0770310)
 (CODICE ARTICOLO sp 12 cm – 0770320)



Materiale: Polistirene (EPS150) in grafite espanso sinterizzato sagomato battentato ad “L” sui quattro lati. (EN13163)

Dimensioni pannelli: 120 x 63 cm (EN 822)

Superficie: 0,756 m² / pannello

Spessore: 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120mm (EN 823)

Valori termici (EN 12939) :

Spessore [mm]	Resistenza Termica R_d [m ² K/W]	Trasmittanza Termica U [W/m ² K]
40	1,39	0,72
50	1,73	0,58
60	2,06	0,49
80	2,64	0,38
90	2,97	0,33
100	3,42	0,29
110	3,61	0,27
120	4,10	0,24

Reazione al fuoco: Euroclasse E (EN 13501-1)

Resistenza diff. Vapore: μ 50 - 100 (EN 12086)

Assorbimento acqua per immersione: 2 % (EN 12087)

Resistenza a compressione : 150 kPa (1,5kg/cm²) (EN 826)
 al 10% di schiacciamento

Colore grigio grafite

Eventuale fissaggio pannello

Tassello per pannelli isolanti 30 - 60 mm: lungh. 90 mm

Tassello per pannelli isolanti 60 - 120 mm: lungh.150 mm

